

# Mecânica e Campo Eletromagnético

## Aula 3

### 1.3. Trabalho e Energia


Trabalho realizado por uma força constante e variável. Energia cinética e teorema do trabalho. Potência. Forças conservativas e forças não conservativas. Energia potencial. Conservação da energia.

Isabel Malaquias  
[imalaquias@ua.pt](mailto:imalaquias@ua.pt)  
 Gab. 13.3.16

MCE\_IM\_2023-2024

1

### PÊNDULO SIMPLES (movimento no plano vertical)



**Trajectória circular**

Forças:  $\vec{P}$  e  $\vec{T}$

Em qualquer posição:


$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

<http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Pendulum/Pendulum.html>

MCE\_IM\_2023-2024

### PÊNDBULO SIMPLES




Posição extrema ( $v=0$ )

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a} \quad \vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

$$\begin{cases} |\vec{T}| - |\vec{P}|\cos\theta = m|\vec{a}_n| & |\vec{T}| - |\vec{P}|\cos\theta = m\frac{v^2}{L} = 0 \\ |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| & |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| \end{cases}$$

Posição de equilíbrio ( $\theta=0$ )




$$\begin{aligned} |\vec{T}| - |\vec{P}| &= m\frac{v^2}{L} \\ |\vec{a}_t| &= 0 \end{aligned}$$

Valor máximo da tensão!

MCE\_IM\_2023-2024

### PÊNDBULO CÓNICO (movimento circular no plano horizontal)



$$\begin{cases} y & |\vec{T}|\cos\theta = |\vec{P}| \\ n & |\vec{T}|\sin\theta = m|\vec{a}_n| \end{cases}$$

Quanto vale a aceleração tangencial?

<http://www.geocities.com/fmaths9234/Mechanics/Conical.html>


<http://www.walter-fendt.de/ph11e/carousel.htm>

MCE\_IM\_2023-2024

## Cap. 2

19 - Considere o esquema da figura. A mola tem uma constante de força  $k = 400\text{N/m}$ . Estando o sistema em repouso, e na iminência de se movimentar, **qual o alongamento da mola** (o ângulo mantém-se constante):


- Se não houver atrito.
- Se o coeficiente de atrito entre  $m_1$  e a mesa for 0,4.



MCE\_IM\_2023-2024

### Trabalho realizado por uma força constante

Um corpo sofre um deslocamento, estando sob a ação de uma força constante (entre outras)



O trabalho  $W$  realizado pela força  $F$  durante o deslocamento  $\Delta r$  é dado pelo produto

Ou seja, pelo

produto interno (produto escalar)

$$W = |\vec{F}| |\Delta\vec{r}| \cos \theta$$

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Trabalho de forças variáveis

Como generalizar quando a força  $F$  depende da posição  $x$ ?

Suponhamos um deslocamento segundo  $x$  e  $F=F_x(x)$


Para um deslocamento infinitesimal  $\Delta x$

$$\Delta w = F_x(x) \cdot \Delta x$$

$$W = \sum_{x_i}^{x_f} F_x(x) \cdot \Delta x$$

No limite  $\Delta x \rightarrow 0$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x) dx$$



MCE\_IM\_2023-2024

## Trabalho de forças variáveis

Como generalizar quando o deslocamento não é rectilíneo?

$$W = \int_{r_i}^{r_f} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{r_i}^{r_f} F_x(x, y, z) dx + F_y(x, y, z) dy + F_z(x, y, z) dz$$

$$W = \int_{r_i}^{r_f} F_x(x, y, z) dx + \int_{r_i}^{r_f} F_y(x, y, z) dy + \int_{r_i}^{r_f} F_z(x, y, z) dz$$


Integral de caminho

O trabalho será dado pela soma de 3 integrais, um para cada componente. Em cada um, as coordenadas têm que ser reescritas à custa de (cada) variável de integração, usando a equação que descreve a trajetória.

MCE\_IM\_2023-2024

## Exemplo - Trabalho realizado por uma mola

$$y=mx+b$$



MCE\_IM\_2023-2024

## Trabalho e Energia

Em muitos casos, é possível descrever o movimento de um corpo, relacionando directamente a velocidade e o deslocamento, sem explicitar o tempo.

A partir do trabalho da força resultante num dado deslocamento, é possível calcular a variação de velocidade correspondente

**Suponhamos que uma partícula está sujeita a um conjunto de forças, de resultante  $F$ . Para um deslocamento seg<sup>o</sup>  $xx'$ , tem-se:**

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x) dx = \int_{x_i}^{x_f} ma dx$$

**Usando a 2ª Lei de Newton  
pois  $F$  é resultante**

$$a = \frac{dv}{dt} = \left( \frac{dv}{dx} \right) \times \left( \frac{dx}{dt} \right) = \left( \frac{dv}{dx} \right) \times v$$

**Eliminando  $t$  e explicitando a  
velocidade**

MCE\_IM\_2023-2024

## Trabalho e Energia

$$W = \int_{x_i}^{x_f} mv \left( \frac{dv}{dx} \right) dx = \int_{x_i}^{x_f} m \frac{d}{dx} \left( \frac{v^2}{2} \right) dx \quad W = \int_{v_i}^{v_f} mv \, dv$$

$$W_{RES} = \frac{1}{2} mv_f^2 - \frac{1}{2} mv_i^2$$

**TEOREMA DO TRABALHO  
E ENERGIA**

$$W_{RES} = E_{cf} - E_{ci} = \Delta E_c$$

Este resultado é válido, de forma geral, para uma qualquer trajectória

MCE\_IM\_2023-2024

## Potência de uma força


Potência é a taxa temporal com que se realiza trabalho

Realizando um trabalho  $\Delta W$  num intervalo de tempo  $\Delta t$

$$P_{media} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \bullet \Delta \vec{r}}{\Delta t} \Rightarrow P = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

$$P = |\vec{F}| v \cos \theta$$



MCE\_IM\_2023-2024

## Potência de uma força

A unidade S.I. de potência é o watt = joule.segundo<sup>-1</sup>

isto é,  $W = J.s^{-1}$

O quilowatt-hora (kwh) é uma unidade de energia e **NÃO** de potência


$$1 \text{ kwh} = 1000 \text{ W} \times 3600\text{s} = 3,6 \text{ MJ (mega joule)}$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Forças Conservativas

Uma força é **CONSERVATIVA** se o trabalho realizado num deslocamento entre dois pontos arbitrários for **INDEPENDENTE** do caminho seguido entre esses pontos

Nestas condições, o trabalho é apenas função das coordenadas final e inicial do deslocamento



Por outro lado, o trabalho realizado ao longo dum trajecto **FECHADO** é **NULO**

MCE\_IM\_2023-2024

## Exemplos de forças conservativas

- *Gravítica*
- *Electrostática*
- *Elástica duma mola*

No caso em que a força gravítica é constante (junto à superfície da Terra), o trabalho só depende da diferença de alturas entre os pontos final e inicial

**Porquê?**

**Para qualquer trajecto de A até B**

$$W_{AB} = -mg(y_B - y_A)$$

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F_y dy =$$

$$= \int_A^B -mg dy = -mg(y_B - y_A)$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Exemplos de forças conservativas

**Força Gravítica**

$$F = -G \frac{mM}{r^2}$$

**Força Electrostática**

$$F = \pm k \frac{qQ}{r^2}$$

**Força Elástica**


$$F = -K \Delta x$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Forças não-conservativas: atrito


Neste caso, **o trabalho realizado num trajecto fechado não é nulo**, como podemos ver com a força de atrito cinético

Um bloco é deslocado uma distância  $d$  numa superfície com atrito  $f$



Trabalho da força de atrito A•B

$$W_{AB} = -fd$$



Trabalho da força de atrito B•A

$$W_{BA} = -fd$$

$$W_{AA}(\text{ida e volta}) = -2fd \neq 0$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Forças Conservativas e Energia Potencial

Como o trabalho realizado por uma força conservativa é apenas função das posições inicial e final, podemos definir uma função (de ponto): a **ENERGIA POTENCIAL**:

$$W_{fcons} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\Delta E_P = E_{P_i} - E_{P_f} = \Delta E_C$$

$E_{\text{potencial no ponto inicial}}$        $E_{\text{potencial no ponto final}}$

O trabalho realizado por uma força conservativa de uma posição inicial para uma posição final corresponde ao **simétrico da variação da ENERGIA POTENCIAL** nesse trajecto

MCE\_IM\_2023-2024

## Exemplos - Energia Potencial Gravítica

Para o caso do peso, considerado constante junto à superfície da Terra, temos:


$$W_{\text{peso}} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{P} \cdot d\vec{r} = mgy_i - mgy_f$$

Energia potencial gravítica

(junto à superfície da Terra)

$$EP_g = mgy$$

A menos de uma constante, que define a origem, i.é, o zero da  $E_{Pg}$



## Exemplos - Energia Potencial Elástica

Para a mola elástica, em que  $F = -kx$   
o trabalho de  $x_i$  até  $x_f$  é dado por:


$$W_{i \rightarrow f} = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_f^2$$

Define-se a energia potencial elástica da mola como:

$$E_{Pe} = \frac{1}{2} kx^2$$

Nota:

$x = 0$  é a posição de equilíbrio; não é arbitrária.



## Lei de conservação da Energia Mecânica

Se uma partícula sofre apenas a acção de uma força conservativa  $\mathbf{F}$  num deslocamento duma posição  $P_i$  para  $P_f$ ,

Do **teorema do Trabalho-Energia**, obtém-se:

$$W_{i \rightarrow f} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}$$

Como  $\mathbf{F}$  é conservativa:

$$E_{Pi} - E_{Pf} = E_{cf} - E_{ci}$$

$$E_{ci} + E_{Pi} = E_{cf} + E_{Pf}$$

$$E_M = E_c + E_P$$

$$W_{i \rightarrow f} = -\Delta E_P = E_{Pi} - E_{Pf}$$

**A soma é constante!**

Então a ENERGIA MECÂNICA É CONSTANTE!

MCE\_IM\_2023-2024

## Lei de conservação da Energia Mecânica

Sob a acção de uma força conservativa  $\mathbf{F}$ , a energia mecânica é conservada:

$$E_M = E_c + E_P$$

$$E_{Mi} = E_{Mf} \iff \Delta E_M = 0$$

Havendo várias forças conservativas aplicadas ao corpo, a cada uma está associada uma energia potencial, pelo que a energia mecânica é dada por:

$$\vec{F}_{res} = \sum_{\text{varias } E_p} \vec{F}_{cons} \implies E_M = E_c + \sum_{\text{varias } E_p} E_P$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Energia Mecânica

Em geral, numa partícula estarão aplicadas forças conservativas ( $F_{cons}$ ) e forças não-conservativas ( $F_{NC}$ )

A resultante das forças será:

$$\vec{F}_{res} = \sum_{\text{varias } \vec{F}} \vec{F}_{cons} + \vec{F}_{NC}$$

Num deslocamento de  $P_i$  para  $P_f$

$$W_{i \rightarrow f}(F_{res}) = \Delta E_C$$

Por outro lado,

$$W_{i \rightarrow f}(F_{res}) = W_{i \rightarrow f}(\sum F_C) + W_{i \rightarrow f}(F_{NC})$$

$$W_{i \rightarrow f}(\sum F_C) = -\sum \Delta E_P$$

$$\begin{aligned} W_{i \rightarrow f}(F_{NC}) &= W_{i \rightarrow f}(F_{res}) - W_{i \rightarrow f}(\sum F_C) = \\ &= \Delta E_C - (-\sum \Delta E_P) = \\ &= \Delta E_C + \sum \Delta E_P = \Delta E_M \end{aligned}$$

$$W_{i \rightarrow f}(F_{NC}) = \Delta E_M$$

MCE\_IM\_2023-2024

## Energia Mecânica

Deste modo, num deslocamento de  $P_i$  para  $P_f$

$$W_{i \rightarrow f}(F_{res}) = \Delta E_C$$

$$EM_f = EM_i + W_{F_{NC}}$$

$$W_{i \rightarrow f}(\sum F_C) = -\sum \Delta E_P$$

$$EM_f - EM_i = W_{F_{NC}}$$

$$W_{i \rightarrow f}(F_{NC}) = \Delta E_M$$

**Há variação da energia mecânica,**  
se as forças não conservativas realizarem trabalho

MCE\_IM\_2023-2024

## Lei de Conservação da Energia

Quando temos forças não-conservativas a realizar trabalho, a energia inicial vai transformar-se noutras formas não mecânicas, por exemplo, calor devido ao atrito. Genericamente, designamo-la por energia interna U.

$$\Delta E_c + \Delta E_p + \Delta U = 0$$

Energia convertida  
noutras formas

A energia total dum sistema isolado é constante.

Há apenas transformações em diversas formas de energia

Se incluímos os efeitos relativistas, teremos que considerar a contribuição da energia em repouso (massa)

MCE\_IM\_2023-2024