

Aula prática 2

- Lógica bitwise e operações com máscaras. Instruções lógicas.
- Deslocamento (shift) lógico e aritmético. Instruções de deslocamento.
- Diretivas do assembler do MARS.

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira

Lógica bitwise e operações com máscaras.

Instrução Assembly

entre registos

and \$Rdest, \$Rsrc1, \$Rsrc2

or \$Rdest, \$Rsrc1, \$Rsrc2

nor \$Rdest, \$Rsrc1, \$Rsrc2

xor \$Rdest, \$Rsrc1, \$Rsrc2

entre 1 registo e uma constante

andi \$Rdest, \$Rsrc1, imm

ori \$Rdest, \$Rsrc1, imm

xori \$Rdest, \$Rsrc1, imm

Operação em C

\$Rdest = \$Rsrc1 & Rsrc2

\$Rdest = \$Rsrc1 | Rsrc2

\$Rdest = ~(\$Rsrc1 | Rsrc2)

\$Rdest = \$Rsrc1 ^ Rsrc2

\$Rdest = \$Rsrc1 & imm

\$Rdest = \$Rsrc1 | imm

\$Rdest = \$Rsrc1 ^ imm

Lógica bitwise e operações com máscaras.

Exemplos

c/ \$t1 = 0xC00F3719 e \$t2=0x8FC345FF

and \$t0, \$t1, \$t2

	1100	0000	0000	1111	0011	0111	0001	1001	(0xC00F3719)
&	1000	1111	1100	0011	0100	0101	1111	1111	(0x8FC345FF)
<hr/>									
	1000	0000	0000	0011	0000	0101	0001	1001	(0x80030519)

or \$t0, \$t1, \$t2

	1100	0000	0000	1111	0011	0111	0001	1001	(0xC00F3719)
	1000	1111	1100	0011	0100	0101	1111	1111	(0x8FC345FF)
<hr/>									
	1100	1111	1100	1111	0111	0111	1111	1111	(0xCF7777FF)

xor \$t0, \$t1, \$t2

	1100	0000	0000	1111	0011	0111	0001	1001	(0xC00F3719)
^	1000	1111	1100	0011	0100	0101	1111	1111	(0x8FC345FF)
<hr/>									
	0100	1111	1100	1100	0111	0010	1110	0110	(0x4FCC72E6)

Operações com máscaras.

Exemplo: verificar se o bit de índice 9 é zero ou != 0

c/ \$t1 = 0xC00F3719

andi \$t0, \$t1, 0x00000200 # 0x00000200 máscara a aplicar

					Bit índice 9					
	1100	0000	0000	1111	0011	0111	0001	1001		(0xC00F3719)
&	0000	0000	0000	0000	0000	0010	0000	0000		(0x00000200)
	0000	0000	0000	0000	0000	0010	0000	0000		(0x00000200) !=0

Exemplo: forçar a 1 os 16 bits menos significativos

ori \$t0, \$t1, 0x0000FFFF # 0x0000FFFF máscara a aplicar

	1100	0000	0000	1111	0011	0111	0001	1001		(0xC00F3719)
	0000	0000	0000	0000	1111	1111	1111	1111		(0x0000FFFF)
	1100	0000	0000	1111	1111	1111	1111	1111		(0xC00FFFFFFF)

Operações com máscaras.

Exemplo: obter o complemento para 1 de um registo

c/ \$t1 = 0xAAAAAAAA

xori \$t0, \$t1, 0xFFFFFFFF # 0xFFFFFFFF máscara a aplicar

	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010		(0xAAAAAAAA)
^	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	↓	(0xFFFFFFFF)
	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	↓	(0x55555555)

Deslocamento (shift) lógico e aritmético

Instrução Assembly

sll \$Rdest, \$Rsrc1, imm

srl \$Rdest, \$Rsrc1, imm

sra \$Rdest, \$Rsrc1, imm

Operação em C

\$Rdest = \$Rsrc1 << imm

\$Rdest = \$Rsrc1 >> imm

\$Rdest = \$Rsrc1 \ 2^{imm}

Significado das mnemónicas

sll Shif Left Logical

srl Shif Right Logical

sra Shift Right Arithmetic

Deslocamento (shift) lógico e aritmético

Operações realizadas pelas instruções


Exemplo:

`sll $t0, $t1, 3` # c/ \$t1 = 0x04002319

\$t1 = 0000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001

Após a execução:

\$t0= 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100 1000



Deslocamento (shift) lógico e aritmético

Operações realizadas pelas instruções


Exemplo:

srl \$t0, \$t1, 3 # c/ \$t1 = 0x84002319

\$t1 = 1000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001

Após a execução:

\$t0= 0001 0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011



Deslocamento (shift) lógico e aritmético


Operações realizadas pelas instruções

Exemplo:

```
sra    $t0, $t1, 3                # c/ $t1 = 0x84002319  
# $t1 = 1000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
```

Após a execução:

```
$t0= 1111 0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011
```



Extensão do bit de sinal

Algumas diretivas para o Assembler

#Exemplo:

```
.data
str1: .ascii "Introduza 2 numeros\n"
      .eqv print_string,4
      .text
      .globl main
main: ...
```

Diretivas são ordens dadas ao Assembler durante o processo de conversão do programa assembly para código máquina. No MIPS, são nomes reservados começados por um '.' não correspondem a instruções

Algumas diretivas para o Assembler (significado)

.data

Informa o Assembler que as linhas subsequentes contêm informação relativa ao segmento de dados

str1: .ascii "Introduza 2 numeros\n"

Diz ao Assembler que, a partir do endereço correspondentes a “str1:” deverá inicializar o número de bytes necessários com o código ASCII da string que está entre aspas. Essa string deverá terminar com o carácter null (‘\0’).

.eqv print_string,4

Diz ao Assembler que, sempre que encontrar a expressão “*print_string*”, deverá substituí-la pela constante 4.

.text

Informa o Assembler que as linhas subsequentes contêm informação relativa ao segmento de texto (instruções)

.globl main

Informa o Assembler que “main:” é um *label* global (visível a partir de outro código)